江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2025〕65号

关于江门东弘复合材料有限公司碳纤维汽车配件生产项目环境影响报告表的批复

江门东弘复合材料有限公司：

报来《江门东弘复合材料有限公司碳纤维汽车配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、江门东弘复合材料有限公司位于鹤山市址山镇永泰路6号之十10号厂房，租用已建厂房从事碳纤维汽车配件的生产，年产碳纤维汽车配件6万件，项目占地面积750平方米，建筑面积3163.68平方米，主要生产工艺为开料、预型、热压、冷压、喷砂、打磨、喷漆、抛光等。项目油漆（包括主漆、固化剂、稀释剂）合计年用量约5.172吨，须为符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的低挥发性有机

化合物含量限值要求的涂料产品。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经市政污水管网排入鹤山市址山污水处理有限公司处理；生产废水主要为水帘柜废水、喷淋塔废水、打磨废水及水磨槽 2 废水，上述废水收集后定期交有工业零散废水处理资质的单位处理，水磨槽 1 废水收集后定期交有危废处理资质的单位处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目 NMHC、TVOC、苯系物有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表 2 加热炉的标准限值和《江门市工业炉窑大气污

染综合治理方案》（江环函〔2020〕22号）要求的较严值；颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少废气无组织排放。厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（四）采取有效的消声降噪措施，合理布置设备位置，削减噪声排放源强，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值要求。

（五）工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

三、项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制指标：VOCs

≤0.596 吨/年，NO_x≤0.097 吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在实际排污行为发生之前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2025 年 9 月 10 日

公开方式：主动公开

抄送：江门市创宏环保科技有限公司

江门市生态环境局办公室

2025 年 9 月 10 日印发